

## چسب ۱-۲-۳ فوری یونیورسال اینتکس

چسب سیانوآکریلات اینتکس به همراه اسپری فعال کننده دارای توانایی چسبندگی و سرعت گیرایی فوق العاده بالا می باشد. پایداری ویسکوزیته بالای این محصول قابلیت چسبندگی به طیف وسیعی از مصالح ساختمانی را مهیا می سازد.

### ◀ کاربردها

- ◀ مناسب برای چسباندن ام دی اف، چوب، چوب خرد شده، لاستیک، اکثر پلاستیک ها چینی، چرم و...
- ◀ این چسب با توانایی بالا برای مواردی که نیاز به خشک شدن سریع داشته و نیز برای پرکردن شکاف های کوچک، مناسب می باشد.

### ◀ نکات مهم در اجرا

- ◀ سطوح قابل استفاده دارای ناحیه اتصال تمیز و خشک باشد.
- ◀ ابتدا فعال کننده را روی یکی از سطوح و سپس ژل را به سطح دیگر اعمال نمایید.
- ◀ سطوح را به بکدیگر متصل کرده و برای چند ثانیه محکم فشار دهید. دمای کار بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد می باشد.

### ◀ نکات ایمنی

- ◀ چسب های فوری (سیانوآکریلات ها) باید تا زمان استفاده در ظروف در بسته اصلی نگهداری شوند.
- ◀ از قرار دادن چسب و اسپری فعال کننده در معرض نور شدید و منابع گرما خودداری کنید.
- ◀ چسب های فوری (سیانوآکریلات ها) می توانند در عرض چند ثانیه به پوست چسبند.
- ◀ به هیچ عنوان به چشم نزدیک نکنید. امکان آسیب شدید در ناحیه چشم وجود دارد.
- ◀ پس از هر بار استفاده، جهت جلوگیری از سفت و غیرقابل استفاده شدن درب چسب را محکم ببندید.



UNIVERSAL 1-2-3 ADHESIVE WITH ACTIVATOR		
CLUE	BASIC	: Ethnlyl Cyanoacrylate
	APPEARANCE	: Liquid Gel
	COLOR	: Colorless
	APPLICATION TEMPERATURE	: +5°C to +35°C
	FLASHPOINT	: >81°C
ACTIVATOR	VISCOSITY	: 1200-1800 Cps at 25°C
	BASIS	: Hexane
	APPEARANCE	: Colorless
	APPLICATION TEMPERATURE	: +5°C to +35°C
	TEMPERATURE RESISTANCE	: -20°C to +70°C
	SHELF LIFE	: 12 Months



### ◀ نوع بسته بندی

تعداد ۴ عدد ژل ۱۰۰ گرمی با اسپری ۴۰۰ میلی لیتری  
تعداد ۴ عدد ژل ۲۵ گرمی با اسپری ۱۰۰ میلی لیتری

