



چسب پی وی سی فشار قوی کی.ای.سی


چسب پی وی سی کی.ای.سی طبق استاندارد ملی ایران به شماره 11VF تولید شده است. این محصول با ساختار پیشرفته باعث ایجاد یک اتصال کارآمد و جدایی ناپذیر در لوله و اتصالات پی وی سی فشار قوی می شود.

کاربردها

- مصروف ساختمانی و آبرسانی
- پر کردن منافذ در لوله های پلیاستیکی
- ترمیم لوله های شکسته پلیاستیکی
- لوله و اتصالات پلیکا و فاضلاب و پلی اتیلن
- نصب گشوش

نکات مهم در اجرا

- قبل از استفاده از چسب ، حتما آن را هم زده و سپس استفاده کنید.
- دقت کنید تا سطح کار کاملا خشک باشد.
- اتصالات لوله را به درستی و با دقت برش دهید و پس از آغشته کردن به چسب ، در هم چرخانیده شوند.
- برای اجرا ، ساعات خشک روز انتخاب نمایید و از ساعات گرم روز برای انجام کار اجتناب کنید.
- در درجه حرارت زیر ۴ درجه سانتی گراد استفاده نشود.



نوع بسته بندی

تعداد ۳۶ عدد چسب تیوبی در کارتن با وزن ۱۰۰ میلی لیتر
تعداد ۲۴ عدد چسب قوطی در کارتن با وزن ۲۷۰ میلی لیتر



K.A.C. P.V.C Cement Specification

APPEARANCE	Clear Liquid
SOLID CONTENT	Minimum 22%
VISCOSITY	Minimum 4000 Cps at 25 °C ± 0.5 °C
DENSITY	0.95 gr/cm ³
TENSILE TEST	1 hour/min 2 M.Pa 24 hours/min 4 M.Pa 336 hours/min ≥6 M.Pa
SHELF LIFE	1 Year