

**SEVEN**  
ACRYLIC SEALANT

SILICONIZED  
ACRYLIC SEALANT



نوع بسته بندی

تعداد ۲۴ عدد کارتونیج در کارتن با وزن ناخالص ۴۰ کرم



## درزگیر تک جزئی اکریلیکی سون تقویت شده با امولسیون سیلیکونی

درزگیر تک جزئی اکریلیک سون، یک درزگیر اکریلیک می باشد که با ساختار امولسیون سیلیکونی مستحکم شده و قابلیت جابجاگی محدود تا ۱۵٪ را فراهم می سازد. آکریلیک سون یا به آب و غیر مغسی بوده و محتوای اکریلات شیمیایی فشار سیار کمی دارد. این محصول بدو ب و زنک پذیر بوده و قابلیت ترمیمیک بسیار بالایی دارد.



### کاربردها

- درزگیر مصالح ساختمانی با جابجاگی و حرکت انداز مانند بتن، چوب، آجر و ...
- آب بندی اتصالات پنجه ها ، دیوارها و درب ها

### نکات مهم در اجرا

- اتصالات باید تمیز و عاری از گرد و غبار ، چربی و زنگ باشد.
- برای سطوح غیر متناظل نیازی به پریمر نیست.
- جهت اجرا بر روی بنبن، سیمان و گچ می توان قبل از اجرا، روی سطح مورد نظر آستر اعمال کرد.
- بلطفاً بعد از اجرا، درزگیر را با ابزار مربوط صاف کنید.
- اتصال را حداقل به مدت ۲ ساعت خشک نماید.
- در صورت نیاز می توانید درزگیر خشک شده را به صورت مکانیکی جدا کنید.

### SILICONIZED ACRYLIC SEALANT DESCRIPTION

BASIS	Acrylic Dispersion
DENSITY	1.56 gr/cm³
POT LIFE	10±15 Minutes (20°C)
pH	8
ULTIMATE ELONGATION	250%
APPLICATION TEMPERATURE	10°C ~ +60°C
FULL CURE TIME 24 HOURS AT 25 C	24 Hours in 25°C
HARDNESS (SHORE A)	40
PACKAGING	440 grams/NW 380 grams
PROPERTIES	Paintable Water Resistance Anti Bacterial
SHELF LIFE	12 Months Guaranteed In the Original Packaging Dry Storage Facilities Temperature Between +5°C and +40°C

**KARIZ**  
POOYA TEJARAT KARIZ